

### Unterwassermotorpumpe Multi Set

Euro | PG2

Multi 05-IS: Art.Nr.: 200077 | € 475,00

Multi 10-IS: Art.Nr.: 200078 | € 519,00

| Multi                | Multi 05-IS | Multi 10-IS |
|----------------------|-------------|-------------|
| Motor-<br>daten:     | 900W        | 1100W       |
| Hmax:                | 36m         | 48m         |
| Qmax:                | 5700l/h     |             |
| Druckan-<br>schluss: | 1" IG       |             |
| Saugan-<br>schluss:  | 1" IG       |             |
| Gewicht:             | 11 kg       |             |



### Unterwassermotorpumpe Multi 05 Set / Multi 10 Set

- Integrierter Pumpenschaltautomat mit Trockenlaufschutz
- Integriertes Rückschlagventil
- Inkl. Tüllen für Druckschlauchanschluss
- Inkl. Befestigungsseil
- Multi 05 / 10 Set inkl. 15m Anschlusskabel
- 1m Saugschlauch 1" mit Schwimmerkugel (Wasser wird unterhalb der Wasseroberfläche, im Bereich der saubersten Zone, entnommen), Edelstahlfeinfilter und Rückschlagventil sowie Anschlussverschraubung für AG 1"
- Wartungsfreier, sehr leiser Betrieb
- Lange Lebensdauer, hochwertige Materialien

Die mehrstufigen, vertikalen **Unterwasser-Motorpumpen** des Types **MULTI-IS** sind vollautomatische Kreisel-pumpen mit integrierter Pumpensteuerung und Rück-schlagventil.



Die hervorragenden technischen Merkmale der **MULTI-IS** machen diese zur bevorzugten Lösung für den Einsatz einer Unterwasserpumpe in der Regenwassernutzung zur Förderung von reinem Wasser. Die maximale Einbautiefe ist 10m.

### Ladepumpe für Rainmaster

Euro | PG2

Ladepumpe für RM-ECO10: € 137,00

Ladepumpe für RM-Favorit 20 bzw.40: € 375,00

Für Favorit SC (Speedcontrol) nicht erhältlich



RM-Eco  
Artikel Nr.: 220097



RM-Favorit  
Artikel Nr.: 220076

In der Praxis sind „selbstansaugende“ Saugpumpen aufgrund von Unterdruckverlusten (Rohrreibung, Ansaughöhe) nur in einem gewissen Bereich selbstansaugend. Nur in diesem Betriebsbereich schafft es die Pumpe, selbstständig die Saugleitung (z.B. bei der Erstinbetriebnahme) zu entlüften. Die Ladepumpe unterstützt den Ansaugvorgang, so dass eine bis 3 m größere Ansaughöhe realisiert werden kann.

Die Ladepumpeneinheit wird am Fuß der Ansaugleitung montiert. Durch den Auftriebsball bewegt sich die Ladepumpe mit dem Wasserstand. Die Wasserentnahme erfolgt somit immer im saubersten Bereich, kurz unter der Wasseroberfläche.

### Füllstandsanzeige Rainmaster D24

Art.Nr.: 220092 | Euro PG2 | 279,00



Der **RAINMASTER D 24** ist eine Füllstandsanzeige für Wassertanks bis 3 m Wassertiefe. Er kann an beliebiger Stelle im Haus montiert werden und ist eine gute Ergänzung für die RAINMASTER Favorit Regenwasserwerke.

Bei Regenwasseranlagen mit Unterwassermotorpumpe steuert er gleichzeitig ein Magnetventil zur Trinkwassernachspeisung in eine Zisterne. Das Trinkwasser läuft dann über einen sogenannten „Freien Auslauf“ nach DIN EN1717 in einen Trichter und von dort über ein Rohr in die Zisterne.